

Barniz Copal

Barniz sintético decorativo y protector para interiores y exteriores.

LÍNEA **MADERA**



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Barniz para madera a base de resinas alquídicas de buen acabado y fácil aplicación. Posee una buena flexibilidad y resistencia a la intemperie.

Usos.

- Protección y decoración de superficies de madera, como ser muebles, puertas, ventanas, etc.
- Como barniz protector de superficies pintadas con pinturas sintéticas.

Ventajas.

- Es transparente y viene formulado para tres tipos diferentes de acabado: alto brillo, semimate y mate.
- Protege y realza la belleza natural de la madera.
- Sirve para mezclar con purpurinas de oro y plata en polvo.

Preparación de la superficie.

- La superficie debe estar limpia y bien lijada. Todo polvillo o pelusa suelta deben ser eliminados.
- Si se desea dar cierta tonalidad a la madera y resaltar su belleza natural, aplicar una mano de Tinte para Madera MONOPOL (B-55).
- Para el sellado de poros, aplicar Sellador de Madera MONOPOL (B-40).

CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO TEÓRICO



35 - 40 m²/galón/mano
Depende de la superficie

SECADO



Tacto: 2 h
Repintado: 8 h
Final: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 6 °C ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) B B x A AGUARRÁS



BROCHA



RODILLO



SOPLETE

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un médico inmediatamente. No provocar vómito.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto, una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar barnizar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor a 90 %.
- No barnizar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No barnizar sobre superficies alcalinas como hormigón o cemento.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien el barniz antes de usar.
- Se puede diluir hasta un 50 % dependiendo de la aplicación.
- Se aplica a brocha, rodillo o soplete.
- Se debe dejar secar entre 1 y 2 horas antes de aplicar la segunda mano.
- Es aconsejable diluir con Thinner MONOPOL 1020 (Aguarrás).
- Aplicar varias capas en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas o bordes cortantes.
- En lugares donde los rayos del sol sean muy intensos sobre la superficie barnizada, se recomienda rebarnizar por lo menos una vez al año.
- Aplicar en ambientes libres de polvo.
Rendimiento teórico: 35 - 40 m²/galón/mano dependiendo de la superficie.

Productos complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES

- Sellador de Madera MONOPOL (B-40).

TEÑIDO DE LA MADERA

- Tinte para Madera al Agua MONOPOL (B-55).
- Tinte para Madera al Solvente MONOPOL (B-55).

SUPERFICIES PINTADAS

- Pintura Sintética Brillo MONOPOL (A-05).
- Pintura Sintética Mate MONOPOL (A-10).
- Pintóleo MONOPOL (A-06).

Sistema de aplicación.

Brocha: excelente, diluir 30 - 50 % con Aguarrás MONOPOL 1020.

Soplete convencional: excelente, diluir 50 % con Aguarrás MONOPOL 1020.

Soplete airless: excelente, diluir 10 - 15 % con Aguarrás MONOPOL 1020.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 2 horas.
- Repintado: 8 horas.
- Total: 72 horas.

Diluyente.

- Thinner MONOPOL 1020 (aguarrás).
- Se puede también diluir con gasolina corriente.

Número de manos.

En maderas nuevas se recomienda aplicar la primera mano diluida al 50 % y luego 3 capas diluidas al 30 %. En superficies ya barnizadas o pintadas se puede aplicar 2 capas de Barniz Copal MONOPOL.

Envases.

- 1/2 Pinta (0.11 litros).
- 1 Pinta (0.22 litros).
- 1/4 Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde de 18 litros.
- Turril (200 litros).

Gama de colores.

- Transparente Brillante (código 601.002).
- Transparente Semi-mate (código 601.003).
- Transparente Mate (código 601.004).



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com