

# Plasticola

Pegamento flexible para trabajos manuales.

CERTIFICACIONES



## LINEA PEGAMENTO



Balde de 18 litros a pedido.

### Descripción.

Pegamento a base de resinas vinílicas plastificadas, de secado transparente y buena flexibilidad.

### Usos.

- Se utiliza para pegar cuero, cartón-cartón, papel-cartón, tela, papel, empastado de libros y trabajos manuales en general.
- Delimitador de áreas de pintura. Una vez seca se puede remover por lavado.

### Ventajas.

- Producto de muy buena flexibilidad una vez seco.
- Libre de solventes, no tóxico.
- Excelente rendimiento.
- Seca en aproximadamente media hora al tacto.
- Si es necesario, se puede adelgazar la Plasticola MONOPOL con agua.
- No daña las máquinas ni las herramientas.

### Preparación de la superficie.

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas, libres de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc.

### Modo de empleo.

- Se halla lista para su fácil aplicación a brocha, espátula o máquina de encolar.

#### RENDIMIENTO TEÓRICO

5-10 m<sup>2</sup>/litro  
Aplicar 100-200 g/m<sup>2</sup>

#### SECADO

Tacto: 30 min  
Duro: 1h  
Total: 24 h

#### RECOMENDACIÓN

Temperatura mínima de pegado 6 °C

#### SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

#### DILUCIÓN

#### NO DILUIR



BROCHA



ESPÁTULA



BASE AGUA

- No es necesario calentarla. La cantidad mínima de aplicación es de 100 gr/m<sup>2</sup> de superficie de pegado y máximo 200 gr/m<sup>2</sup>.
- Las superficies porosas siempre requieren más pegamento.
- Es indispensable cerrar bien los envases después de su uso.

### Recomendaciones.

- Evitar pegar a temperaturas inferiores a 5 °C y/o humedad relativa mayor a 90 %.
- No guardar la Plasticola diluida.

### Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

## Productos complementarios.

### PIGMENTACIÓN

Se puede colorear o cambiar el tono añadiendo Tinte Látex MONOPOL (K-25) o Tinte Universal MONOPOL (K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 30 ml de tinte por cada litro de pintura.

## Diluyente.

Agua limpia.

## Sistema de aplicación.

A espátula, pincel o brocha.

## Tiempo de secado.

Al tacto: 30 minutos.

Duro: 1 hora.

Total: 24 horas.

## Acabado seco.

Transparente.

## Rendimiento teórico.

5-10 m<sup>2</sup>/litro (100 a 200 g/m<sup>2</sup>).

## Envases.

30 ml, 75 ml, 300 ml

1 Galón (3.5 litros)

Balde de 18 litros.

## Presentación

Blanco lechoso (código 713.000).



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)