

Látex Titán

Pintura económica al agua para el pintado de interiores y cielos rasos.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **LÁTEX**



RENDIMIENTO TEÓRICO



35 m²/galón dependiendo del color, la superficie y sustrato de la misma.

SECADO



Tacto: 10 min
Duro: 2 h
Repintado: 2 h

RECOMENDACIÓN



No pintar a temperaturas menores a 10 °C ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

P P x A
AGUA



BROCHA



RODILLO



PINTURA BASE AGUA

Descripción.

Pintura muy económica de muy buena relación calidad/costo. Es rendidora y resistente.

Usos.

- Para aplicar sobre concreto, yeso, estuco, cemento y ladrillo.
- Sirve como base para cualquier otro tipo de pintura látex o sintética.
- Indicada especialmente en interiores para paredes, cenefas, cielo falso, cielos rasos o tumbados.

Ventajas.

- Seca en aproximadamente 10 minutos al tacto y permite repintar después de 2 horas, lo que hace posible aplicar 2 a 3 manos en un día.
- Produce un acabado mate.
- Muy bajo costo.

Preparación de la superficie.

CONCRETO NUEVO O LADRILLO A LA VISTA

- Lavar la superficie con escobilla y agua, desprendiendo toda partícula suelta.
- Corregir desniveles e imperfecciones con Masa Acrílica MONOPOL (I-05) o Masa Corrida MONOPOL (I-07).
- Imprimir luego la superficie con el Sellador de Paredes MONOPOL (A-40).

PAREDES NUEVAS ENLUCIDAS CON ESTUCO

- Se debe sellar la superficie con el Sellador de Paredes MONOPOL (A-40). Corregir imperfecciones con Masa Acrílica MONOPOL (I-05) o Masa Corrida MONOPOL (I-07).

Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente. Lijar superficialmente para borrar brillo y crear porosidad. Desprender y eliminar la pintura suelta.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 10 °C y/o humedad relativa mayor a 85 %.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar estos con

abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.

- No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Modo de empleo.

- Diluir la pintura con agua limpia, (5 - 6 litros de agua por balde de 18 litros).
- No agregar carburo, cal, colores en polvo, aceites u otros solventes.
- Aplicar 2 - 3 manos, a brocha, rodillo o soplete, permitiendo un tiempo de secado entre manos de 2 - 3 horas.
- Lavar el equipo de aplicación con agua inmediatamente después del trabajo, antes de que la pintura se seque. Una vez que ésta esté seca solo se la puede remover con solventes orgánicos.

Productos complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CONCRETO, YESO, ESTUCO

- Sellador de Paredes Profesional MONOPOL (A-40).

PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE PINTADA

- Barniz Acrílico Filtro Solar MONOPOL (A-45).

NIVELACIÓN DE SUPERFICIES

- Masa Acrílica MONOPOL (I-05).
- Masa Corrida MONOPOL (I-07).

PIGMENTACIÓN

- Se puede cambiar el tono añadiendo Tinte Látex MONOPOL (K-25) o Tinte Universal MONOPOL (K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor a 30 ml de tinte por cada litro de pintura.

Diluyente.

Agua limpia

Sistema de aplicación.

Brocha o rodillo.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 10 minutos.
- Repintado: 2 horas.

Acabado seco.

Mate.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 3 manos de LÁTEX TITÁN.

Espesor recomendado por capa.

35 micrones (seco).

Rendimiento teórico.

35m²/galón dependiendo del color del fondo, de la preparación de la superficie y del tipo del sustrato de la misma.

Porcentaje de sólidos.

- Por peso: 50 % +/- 2 %.
- Por volumen: 32 % +/- 2 %.

Envases.

- Balde 18 litros.

Gama de colores.

Blanco.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com